








NAR 5040.02 L


Abri 5000 x 4000 mm

Code EAN : 3760161070256


Colis n° :








33







FIXATION CADRE PORTE

Vue extérieure


Vue intérieure



Ne pas visser les vis dans les madriers afin de les laisser travailler librement et éviter les espacements entre madriers.


FIXATION DECORATION PORTE


Vue extérieure




FIXATION VERROU A DOUILLE

Vue intérieure





Nr	Reference	Dimension	Piece
A	Sc2630.20	2630 x 20 x 20	12
B	Sc1590.40	1590 x 40 x 20	6



Numéro	Désignation	Dimensions (en mm)	Quantité
--------	-------------	--------------------	----------

PAROI FAÇADE A

1. I42.2.2622	Demi – madrier entaillé	2622 x 65 x 42	1
2. I42.1.2398	Demi – madrier entaillé	2398 x 65 x 42	1
3. L42.1.690	Madrier entaillé droite porte	690 x 125 x 42	15
4. L42.1.820	Madrier entaillé gauche fenêtre	820 x 125 x 42	7
5. L42.2.2830	Madrier entaillé gauche porte	2830 x 125 x 42	8
6. L42.1.1010	Madrier entaillé entre porte et fenêtre	1010 x 125 x 42	7
7. L42.1.242	Madrier entaillé	242 x 125 x 42	21
8. L42.2.2622d	Madrier entaillé au-dessus de la porte découpée	2622 x 125 x 42	1
8'. L42.2.2398	Madrier entaillé au-dessus de la fenêtre	2398 x 125 x 42	1

PAROI LATÉRALE DROITE B

9. L42.2.4000	Madrier entaillé	4000 x 125 x 42	14
10a. LS42.1.2740	Madrier entaillé prolongement toit 1	2740 x 125 x 42	1
10b. LS42.1.1520	Madrier entaillé prolongement toit 1	1520 x 125 x 42	1
11a. LS42.1.1980	Madrier entaillé prolongement toit 2	1980 x 125 x 42	1
11b. LS42.1.2520	Madrier entaillé prolongement toit 2	2520 x 125 x 42	1
12a. LSD42.1.2680	Madrier entaillé prolongement toit 3	2680 x 191 x 42	1
12b. LSD42.1.2050	Madrier entaillé prolongement toit 3	2050 x 191 x 42	1

PAROI LATÉRALE GAUCHE D

15. L42.2.4000	Madrier entaillé	4000 x 125 x 42	7
17. L42.1.820	Madrier entaillé gauche fenêtre	820 x 125 x 42	7
18. L42.1.2180	Madrier droite fenêtre	2180 x 125 x 42	7
19a. LS42.1.2740	Madrier entaillé prolongement toit 1	2740 x 125 x 42	1
19b. LS42.1.1520	Madrier entaillé prolongement toit 1	1520 x 125 x 42	1
20a. LS42.1.1980	Madrier entaillé prolongement toit 2	1980 x 125 x 42	1
20b. LS42.1.2520	Madrier entaillé prolongement toit 2	2520 x 125 x 42	1
21a. LSD42.1.2680	Madrier entaillé prolongement toit 3	2680 x 191 x 42	1
21b. LSD42.1.2050	Madrier entaillé prolongement toit 3	2050 x 191 x 42	1

PAROI ARRIÈRE C

24. I42.2.2622	Demi - madrier entaillé	2622 x 65 x 42	1
25. I42.1.2398	Demi - madrier entaillé	2398 x 65 x 42	1
26. L42.2.2622	Madrier entaillé	2622 x 125 x 42	16
27. L42.1.2398	Madrier entaillé	2398 x 125 x 42	16
28. L42.1.242	Madrier entaillé	242 x 125 x 42	21
29. US1800.700	Porte façade avec huisserie gauche	1800 x 700 x 28	1
30. UD1800.700	Porte façade avec huisserie droite	1800 x 700 x 28	1
31. C780.485.42	Fenêtre façade et latérale	780 x 485 x 40	2

FERMES FAÇADE - ARRIERE SIMPLE


32. LF42.1.2622	Madrier entaillé	2622 x 125 x 42	2
LF42.1.2398	Madrier entaillé	2398 x 125 x 42	2
LF42.1.2530	Madrier entaillé	2530 x 125 x 42	2
LF42.1.2303	Madrier	2303 x 125 x 42	2
LF42.1.3888	Madrier	310+3180+310 x 125 x 42	2+2+2
LF42.1.2885	Madrier	2885 x 125 x 42	2
LF42.1.1963	Madrier entaillé	155+1552+155 x 125 x 42	2+2+2
LF42.1.1000	Madrier	962 x 125 x 42	2

FERME INTERMEDIAIRE


33. A FIEB2597.180	Elément base	2597 x 180 x 40	2
B FIEL3970.125	Elément latérale	3970 x 125 x 40	2
C FIEL1400.125	Elément latérale	1400 x 125 x 40	2
D FIEL198.125	Elément latérale	198 x 125 x 40	2
34. A16.2650	Planches toit	2650 x 95 x 16	110
35. GC2730.125	Poutres faîtière	2730 x 125x 40	1
GC2100.125		2100 x 125x 40	1
36. GL2730.125	Poutres latérale	2730 x 125x 40	4
GL2100.125		2100 x 125x 40	4
37. DL2700.125	Décoration latérale	2700 x 125x 20	2
38. DL2030.125	Décoration latérale	2030 x 125x 20	2
39. DSF2700.125	Décoration façade	2700 x 125x 20	2
40. DSF2700.125	Décoration arrière	2700 x 125x 20	2
41. R200.100	Losange	200 x 100x 20	2
42.	Eléments rigidifier parois	2100 x 90x 40	2
43.	Décoration porte	1800 x 60x 16	1

Détail sachet visserie :

44. Vis 4 x 45		
- fixation du cadre de la porte		8
- fixation des décorations		48
45. Clous pour fixation des poutres sur les pignons	L 120	15
46. Vis 3 x 30		
- fixation verrou a douille		8
- fixation décoration porte		4
47. Clous	L 40	
- fixation planches de toit		600
48. Bardeau bitume	5430 x 1000 x 2	5
49. Serrure de porte		1
50. Verrou a douille		2
51. Vis 3 x 35		
- fixation du poutre toit entre eux		15
52. Vis 8*140 mm		40
- montage de ferme intermédiaire		12
- fixation éléments rigidifié parois		6
53. Element porte	200 x 70x 20	2



Paroi facade, vue de l'exterieur



Paroi arriere, vue de l'exterieur

Paroi laterale gauche, vue de l'exterieur

Nr.	Qte.	Dimensions (mm)
15	7	4000*130* 42
17	7	820*130* 42
18	7	2180*130* 42
19a	1	2740*130* 42
19b	1	1520*130* 42
20a	1	1980*130* 42
20b	1	2520*130* 42
21a	1	2680*130* 42
21b	1	2050*196* 60

[illegible]

Paroi laterale droite, vue de l'exterieur

Nr.	Qte.	Dimensions (mm)
9	14	4000*130* 42
10a	1	2740*130* 42
10b	1	1520*130* 42
11a	1	1980*130* 42
11b	1	2520*130* 42
12a	1	2680*130* 42
12b	1	2050*196* 60

[illegible]

Garantie

HABRITA (ci-après dénommé le « fabricant ») accorde une garantie de 1 an contre tout vice de fabrication et de matériaux pour ses constructions (ci-après dénommées la « produit ») conformément à ces conditions.

La garantie contre tout vice de fabrication et de matériaux certifie que toutes les pièces du produit ont été entaillées et usinées afin d'être compatibles et peuvent être assemblées conformément à leurs notices de montage. Elle garantit également que le matériau utilisé est conforme aux définitions mentionnées dans les conditions de garantie. La période de garantie s'applique à partir de la date d'achat.

Terminologie

En ce qui concerne des constructions, le terme « produit » désigne les pièces en bois de la construction achetée y compris les fixations, les fenêtres et portes avec les poignées et ferrures.

Le terme « revendeur » désigne le négociant agissant en tant que distributeur de HABRITA et à qui le client a acheté le produit.

Le terme « client » désigne une personne privée, qui a acheté le produit directement chez le revendeur agissant en tant que distributeur de HABRITA.

Définitions du matériau

Les matériaux bruts des produits sont le sapin européen, l'épicéa européen et le douglas provenant de forêts conformes à la gestion forestière durable. Le bois est séché et traité artificiellement pour garantir une qualité uniforme. Le bois utilisé dans nos produits est entièrement naturel et n'a subi aucun traitement à l'exception du matériau des lames de terrasses qui sont fabriquées en pin traité autoclave classe III.

Un traitement du bois par traitement court avec un produit à base aqueuse peut être effectué en option.

Le bois est un matériau naturel contenant des anomalies tolérables comme les nœuds et les groupes de nœuds, fentes, fendillements dans les nœuds, résine, décolorations et torsions. Ceci implique que les nœuds non adhérents dont le diamètre ne dépasse pas 3 cm, les fentes dans les nœuds, les fentes de séchage, les fentes droites, les coulées de résine et les torsions sont acceptables si l'assemblage reste possible. Les anomalies de rabotage et les taches au dos des voliges sont tolérables sans limitation, à condition qu'il soit toujours possible de fixer la face visible à l'intérieur du chalet. Le matériau utilisé varie selon les conditions hydrométriques : il se rétracte en périodes sèches, ce qui peut entraîner des espaces entre les planches, et il gonfle pendant les périodes humides. Ceci n'est que temporaire, car le bois reprend toujours sa forme originale. Ces variations hydrométriques, sont prises en compte dans les notices de montage des constructions, ainsi que lors des réglages réguliers à faire par le client. Ainsi, avant de monter votre construction bois, veuillez à ne pas stocker les planches dans un espace chauffé.

Veuillez noter :

Il est recommandé de couler une plaque d'assise en béton avant de monter le chalet. Veuillez cependant à isoler cette plaque contre l'humidité. Si vous avez choisi un plancher bois, vous devrez le poser en respectant le plan livré avec le produit soit sur des perrons soit sur des plots.

1. Vous devez entreposer vos colis convenablement afin que leur contenu ne soit pas endommagé.
2. Vérifiez immédiatement après avoir ouvert le colis qu'il ne manque aucune pièce et qu'elles sont intactes. Toute réclamation faite au-delà de 10 jours après la livraison ne pourra être prise en compte par HABRITA.
3. Vous devez assembler la construction immédiatement après avoir ouvert le colis et suivre les instructions de montage fournies par le fabricant. Les poseurs doivent toujours suivre le code du travail du pays où ils assemblent la construction en bois.
4. Les rouleaux de feutre bitumé (si inclus dans la livraison) de certaines constructions sont prévus uniquement comme matériau temporaire de sous couverture du toit et sont hors garantie. Une couverture plus appropriée (de type shingle par exemple) doit être installée dans les 6 mois. Veuillez suivre les conseils du fabricant lorsque vous assemblez la couverture de toit. S'il n'y a aucune couverture de toit incluse, le toit doit être protégé immédiatement après le montage et une couverture appropriée doit être assemblée sans délai. Une couverture de toit en matériau léger est considérée comme étant une couverture de toit appropriée. Quand la charge sur la toiture excède les 0,7 kN/m² dans une région à fortes précipitations neigeuses, le client doit s'assurer que la construction le supporte et la renforcer si nécessaire. N'hésitez pas à demander à votre revendeur de vous fournir les informations concernant les charges.
5. Le client doit fixer la construction à la fondation de façon suffisante pour éviter les dommages qui pourraient être causés par le vent, pour éviter cela un kit anti-tempête peut être vendu en option ou vous pouvez l'ancrer au sol.
6. Une protection et une lasure, ou saturateur pour le douglas, doivent être appliqués régulièrement sur la construction suivant les instructions du produit de protection en question. Deux couches de protection doivent être appliquées immédiatement après le montage. Les portes et les fenêtres doivent être traitées des deux côtés. Pour rappel, les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la construction est peinte ou lasurée par temps sec et que la température est d'au moins + 5 degrés. La protection et/ou la lasure ou le saturateur ne protégeront en aucun cas de l'humidité qui peut pénétrer à travers les angles, nœuds, fentes et jointures.

L'intérieur de la construction doit également être traité avec un produit de protection contre le blanchiment et le traitement doit être répété suivant les instructions du fabricant du produit de protection en question.

7. Les opérations d'entretien doivent être répétées régulièrement. Une bonne ventilation ainsi que la prise en garde à ce que l'humidité ne soit pas constante, sont des conditions importantes pour le bois. Afin de réduire le taux d'humidité nous vous conseillons d'installer 2 grilles d'aération pour ventiler votre construction.
8. Le client est seul responsable des articles et du matériel entreposé dans le chalet. En aucun cas le revendeur ou le fabricant ne pourra être tenu responsable des matériaux ou articles stockés à l'intérieur de la construction.
9. N'oubliez pas d'huiler la serrure et les charnières une fois par an.
10. Contrôlez régulièrement si la couverture (roofing, shingles, etc.) est toujours bien fixée.
11. Veuillez lors de l'aménagement du produit à ne pas empêcher le tassement des madriers en fixant des échafauds.
12. Les cadres de porte et de fenêtre doivent être fixés 6 mois après le montage de l'abri pour éviter de bloquer le tassement de l'abri.

SERVICES DE GARANTIE

En cas de défaillance du produit, le client doit immédiatement solliciter une prestation de garantie par écrit comme suit :

1. Veuillez noter le numéro de garantie ainsi que les pièces défectueuses ou manquantes sur la liste incluse à la notice de montage. Vous trouverez ce numéro de garantie sur les étiquettes situées sur les deux côtés du colis (étiquette noire sur fond jaune) et également sur la notice de montage.
2. Veuillez décrire la défaillance en détail dans une annexe. Des photos éventuelles peuvent être ajoutées à la demande.
3. Veuillez fournir une preuve d'achat attestant du lieu et de la date d'achat (par exemple une copie de la facture originale datée).
4. Merci d'envoyer votre demande à notre revendeur en indiquant vos coordonnées.

Veuillez noter que toute demande incomplète ne sera pas traitée et qu'elle vous sera retournée pour être complétée. Les pièces défectueuses doivent être disponibles pour inspection par le fabricant ou le revendeur. Si la réclamation est fondée, le fabricant prendra en charge les frais de transport des nouvelles pièces jusqu'au revendeur en question. Le fabricant et le revendeur se réservent le droit de décision en ce qui concerne la réclamation. S'ils estiment qu'il est nécessaire pour le fabricant ou le revendeur de visiter le chantier et si la réclamation est non fondée, le client prendra en charge tous les coûts de la réclamation.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Toute demande au titre de la présente garantie se limite à l'échange de la pièce défectueuse chez le revendeur et à la livraison de la pièce manquante jusqu'au revendeur dans une période de temps convenable. La période de garantie pour les pièces défectueuses ou manquantes commence à courir à partir de la date d'achat de la construction initiale. La pièce défectueuse doit toujours être conservée dans son état initial.

En plus des points mentionnés plus haut, sont exclus de la garantie les cas suivants :

- Les pièces qui ont été assemblées ou réparées d'une manière non conforme.
- Une pièce défectueuse qui a été installée même si elle aurait dû être changée.
- Les pièces qui ont été endommagées après l'achat

La garantie ne couvre PAS les vices causés par :

Une insuffisance dans le transport, le stockage, l'installation, l'utilisation et l'entretien du produit et lorsque celui-ci n'a pas été assemblé conformément à la notice de pose ou pour tout autre raison indépendante du fabricant.

- Le vieillissement naturel, une usure normale
- Des travaux d'agrandissement ou des travaux supplémentaires
- Le démontage, la reconstruction ou toute autre modification apportée au produit
- Les termites et autres animaux
- La force majeure, les inondations, les catastrophes naturelles, les accidents, les actes de violence ou tout autre événement comparable.

Le fabricant ou le revendeur ne prendra pas en charge les frais/dommages directs ou indirects causés par un produit défectueux ou par une partie défectueuse du produit. Le fabricant ne prendra en charge sous aucune condition les coûts de main d'œuvre, les frais de transport (sauf pour les coûts de transport liés à la livraison de nouvelles pièces au revendeur), les frais de retard, le coût de la lasure ou des produits chimiques de remplacement ou tout autre coût lié à l'échange ou à la réinstallation d'un produit défectueux ou de la partie défectueuse d'un produit.

En cas de litige, les désaccords avec cette garantie seront statué par le Tribunal de Commerce de Nevers (58).