KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

BAUTECH BRUKSEAL EKO™

Innowacyjny, hydrofobizujący preparat ochronny do galanterii budowlanej, kostki brukowej oraz cegieł

OPIS PRODUKTU

BAUTECH BRUKSEAL EKO™ to najnowsza technologia wykorzystująca związki polimerowe BAUTECH NANO-TECHNOLOGY. Dzięki modyfikacji selektywnie dobranymi krzemoorganicznymi związkami chemicznymi w postaci polimerów siloksanowych posiada bardzo dobre właściwości hydrofobizujące, nie ograniczając jednocześnie możliwości oddychania impregnowanej nawierzchni. Preparat wnika w powierzchnię i w wyniku reakcji chemicznej ulega związaniu z podłożem mineralnym, czego wynikiem jest bardzo wysoka odporność powierzchni na działanie wilgoci.

ZASTOSOWANIE

Preparat służy do zabezpieczania:

- Kostki brukowej
- Galanterii budowlanej
- Ogrodzeń betonowych

CECHY PRODUKTU

- Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
- Gotowy do użycia
- Podbija kolor impregnowanej powierzchni
- Odporny na czynniki atmosferyczne
- Bezzapachowy
- Nie żółknie
- Łatwy w nakładaniu
- Bezpieczny dla środowiska

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić +5 ÷ +25°C.

MIESZANIE

BAUTECH BRUKSEAL EKO™ jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

WYKONANIE

BAUTECH BRUKSEAL EKO™, przy gładkich nawierzchniach, należy nanieść i równomiernie rozprowadzić przy pomocy miękkiego pędzla lub metodą natryskową. Preparat nakładać dwukrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż. Na posadzki i nawierzchnie niezacierane, szczotkowane, ryflowane, wykazujące chropowatość, preparat należy nakładać wałkiem bądź pędzlem.

WAŻNE: Nie wolno dopuścić do całkowitego wyschnięcia pierwszej warstwy przed nałożeniem drugiej.

Preparat należy nakładać na istniejące nawierzchnie mineralne po ich dokładnym umyciu i wysuszeniu.

UWAGA! W przypadku chłonnych nawierzchni aplikować aż do pełnego nasycenia podłoża preparatem.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami BAUTECH. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

UWAGA: Chronić przed mrozem.

PAKOWANIE

5 l, 20 l

DANE TECHNICZNE	
Gęstość	ok. 1,03 g/cm^3
Wydajność przy nawierzchniach chłonnych:	1 warstwa - 1 litr na 2-6 m^2 2 warstwa - 1 litr na 8-10 m^2
Wydajność przy nawierzchniach szczelnych:	1 warstwa – 1 litr na 8-12 m^2
Czas schnięcia w temp. 20°C:	do 24 godz. w zależności od nawierzchni
Temperatura stosowania:	od +5°C do +25°C